

4/3-Wegeventil, Serie 563 018

- Qn = 300 l/min
- Druckluftanschluss Ausgang G 1/8
- einseitig betätigt
- Rohranschluss



Bauart	Sitzventil
Betätigung	mechanisch
Verschlussart	nicht abschließbar
Betätigungselement	Handhebel, rastend
Schaltprinzip	4/3
Dichtprinzip	weich dichtend
Nenndurchfluss Qn	300 l/min
Betriebsdruck min./max.	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-25 ... 80 °C
Mediumtemperatur min./max.	-25 ... 80 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	0 ... 5 mg/m ³
Gewicht	0,24 kg

Technische Daten

Materialnummer		Ausführung	Druckluftanschluss	Druckluftanschluss	Druckluftanschluss
			Eingang	Ausgang	Entlüftung
5630181100		entlüftete Mittelstellung	G 1/8	G 1/8	G 1/8
5630182100		geschlossene Mittelstellung	G 1/8	G 1/8	G 1/8

Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Zink-Druckguss
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Betätigungselement	Polyarylamid

